

# Leistungserklärung (DOP)

---

Produkttyp

## Mineralischer Klebemörtel & Spachtelmasse

Kennzeichnung zur Identifikation

**Climaeco**

Verwendungszweck

**Klebemörtel/ Einbettmörtel**

**System 4**

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Prüfverfahren
Wärmeleitfähigkeit	0,43 W/mK	EN 1745
Haftfestigkeit auf Beton nach 28 Tagen	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	ETAG 004
Haftung auf Ziegelstein nach 28 Tagen	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	ETAG 004
Haftung zwischen Kleber und EPS	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$	ETAG 004
Kapillare Wasseraufnahme	0,26 kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004
Statischer Elastizitätsmodul	376 MPa	ETAG 004
Druckfestigkeit	$\geq 8 \text{ MPa}$	EN 12808-3
Wasserdampf-Diffusionswiderstand	$\mu 16$	EN 12572
Biegefestigkeit	$\geq 6 \text{ MPa}$	EN 12808-3
Temperaturbeständigkeit	Von -15° C bis + 80° C	